

MEDINA S2

KU0020

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

35-47

KUBE Supergrip

Scarpa antinfortunistica bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e resistente all' abrasione.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD ASTM F2413-24:

Impact resistant footwear (I)

Compression resistant footwear (C)

Slip Resistance (SRO)

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 450



↪ SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

-  Alimentare, ospedaliero e pulizia  Hotel, ristoranti e catering
-  Area ESD

↪ CERTIFICAZIONI APPLICATE



ASTM F2413-24



Calzatura Antistatica



Suola Antiscivolo



Assorbimento energia nel Tallone



Resistenza agli idrocarburi



Tomaia idrorepellente



Resistenza agli acidi

↪ TECNOLOGIE E MATERIALI



ESD - Electrostatic Discharge



Nessuna parte metallica



Microwash



Mondo Point 11



Estrema Leggerezza



Puntale 200J in Composito

↪ RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Forward heel (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.31 ≥ 0.56	Backward heel (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.36 ≥ 0.45	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Forward heel (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.19 ≥ 0.35	Backward heel (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.22 ≥ 0.35
SRA Ceramic + Nails	Flat ≥ 0.32 ≥ 0.39	Heel ≥ 0.28 ≥ 0.37	SRB Steel + Glicerol	Flat ≥ 0.18 ≥ 0.30	Heel ≥ 0.13 ≥ 0.20



Microwash

Microwash è un materiale in microfibra altamente traspirante progettato per garantire comfort e igiene in settori come l'industria alimentare e ospedaliera e per facilitare la necessaria pulizia. La sua rifinizione in poliuretani traspiranti conferisce un aspetto simile alla pelle pieno fiore, combinando leggerezza e resistenza. Rispetto alla pelle naturale, la microfibra è il 40% più leggera, riducendo l'affaticamento anche durante turni lunghi.

Ulteriore caratteristica chiave è che non ingiallisce con l'esposizione al sole.

K = idrossido di sodio 40%

N = acido acetico 99%

P = perossido di idrogeno 30%

R = ipoclorito di sodio (13 ± 1)% di cloruro attivo

NaCl 37% = cloruro di sodio 37%

* test di resistenza chimica metodo analogo EN 13832-3:2018



Resistenza agli acidi

La suola della seguente calzatura è stata oggetto di test di laboratorio per la determinazione della resistenza chimica in accordo con metodo analogo EN 13832-3:2018. Nello specifico la suola è stata testata alla resistenza contro i seguenti materiali: N, P, R, K, NaCl 37%.

Anche il materiale della tomaia è stata oggetto di test di laboratorio per la determinazione della resistenza chimica in accordo con metodo analogo EN 13832-3:2018.

Nello specifico il MICROWASH nero è stato testato alla resistenza contro i seguenti materiali: K. Il MICROWASH bianco è stato testato alla resistenza contro i seguenti materiali: N, P, R, K, NaCl 37%

Legenda: (K)= Sodium Hydroxide 40%; (N)= Acetic Acid 99% (N), (P)=Hydrogen Peroxide (30%), (R)=Sodium Hypochlorite (13+-1%) of Active Chloride, (NaCl)= Sodium Chloride 37%.

↪ SUOLA

KUBE Supergrip

Kube è una calzatura antinfortunistica dallo stile giovane e sportivo dotata di una particolare mescola super aggrappante e di specifici tasselli cubici a profilo invertito presenti nel battistrada. Entrambe queste caratteristiche combinate insieme garantiscono un'**estrema resistenza alle superfici più scivolose**.

Questa scarpa da lavoro è adatta quindi agli ambienti indoor. Per questo quindi la suola è stata progettata con volumi e altezze ridotte che garantiscono da una parte un **peso piuttosto leggero** e dall'altra un look da poter indossare tutti i giorni.

Grazie alle straordinarie performance in termini di antiscivolo, Kube ha raccolto diversi riconoscimenti sul campo e superato importanti test. Tra questi si annovera quella per **lavori su tetti regolata** (ex UNI 11583:2015), uno dei test antiscivolo più ardui da superare.

